TO220
TEST HANDLER
TH233C

■概要
本機はアルミまたはプラスチックチューブにより供給されたデバイスを、加熱後個別に測定部へ送り、高温状態で測定し、その結果に基づき指定のチューブに分類収納する装置です。

■特徴
1．高速、小型の TO220 用高温テストハンドラー
2．大型テストボックスが接続できる大量生産タイプ
3．3ヵ所の測定部を持ち、各種テストボックスに接続可能
4．タッチパネルによる簡単な操作性
5．リード検査機構がオプションで搭載可能

■標準仕様
1．デバイス
TO220
その他、TO126、TO3P,SIP 等に対応可能
2．マガジン
アルミ又はプラスティック製シングルチューブ
ローディング容量　20本×2列
空チューブは収納部へ積上げ方式
3．加熱部
プリヒート部　ホットプレート方式　2列
測定部　シュート加熱方式
設定温度　室温、60℃～150℃
温度精度　±5℃　(高温設定時)
温度降下　±5℃／5sec 以内
4．測定部
ステーション数　3ヵ所
コンタクト　ケルビンコンタクト
700V／5A 以上
5．処理能力
インデックスタイム　2．0sec／個
(テストタイム 1．0sec を含む)
6．分類部
分類数　6分類
7．アンローダー
良品用空マガジン　20本×1列
不良品用空マガジン　20本×1列
8．ユーティリティ
電源　200V 1φ 4kVA 50Hz
圧搾空気　0.4MPa (4kgf／cm²) 以上の清浄乾燥空気

9．塗装色，外形寸法
塗装色　アイボリー 2.5Y9/1 (レザートーン)
外形寸法　1030mm(W)×1760mm(H)×1080mm(D)
重量　約 350Kg

綜和機電株式会社
〒358-0013
埼玉県入間市上藤沢498
TEL．042-964-3000
FAX．042-964-8197